

DN-S1200

小型CD/USB媒体播放器&控制器



吸入式CD播放器

配有照明灯的吸入式播放器，高速加载，数据读取迅速，可支持多种不同的音频CD：CD, CD-R, CD-RW, CE-TEXT。

新功能！可播放MP3文件

现可播放CDR/CDRW中的MP3格式音频文件

支持外置USB设备

DN-S1200可支持外部USB大容量存储器，可轻松连接 iPod®, U盘和硬盘，可读取多达5万首的MP3/WAV文件。DN-S1200的插头设备具有功能强大的机载特性，如快速启动，无缝回唱，磨盘和文件搜索等。

MIDI接口控制器 (PC/MAC)

DN-S1200支持多种流行的音频/视频DJ软件的接入和控制，您可以通过USB MIDI接口，自行定制的映像或由软件直接的默认支持来进行软件的应用。支持运行平台：Mac OS X 10.4或更高版本，Windows XP SP2, Windows Vista。

内置的24-bit数模转换处理和USB音频

DN-S1200具有内置电源，可实现最高的电子指标，获得最佳的性能。它采用业内领先的Burr Brown(TI的一个产品)24-bit数模转换处理，带来出色的输出音频保真度。USB音频接口包括2通道立体声输出对，44.1kHz采样范围和低延时 ASIO/OSX Core 音频支持。* ASIO驱动包括在CD-ROM安装光盘中。

MIDI ASIO

 **TRAKTOR**



DENON DJ

欲知更多详情，请登录WWW.DENONDJ.EU

DN-S1200

小型CD/USB媒体播放器&控制器

规格参数

基本参数

类型:	CD/USB媒体播放器和控制器
媒体类型:	标准光盘 (12 cm), CD-TEXT, CD-R, CD-RW DNS1200可播放终极化CD-R和CD-RW光盘。 光盘本身的音质和其它因素可能会导致有些CD-R和CD-RW光盘无法播放。 刻录在CD-R和CD-RW盘上的MP3文件无法播放 USB大容量存储设备 (USB HDD USB闪存盘)
尺寸:	215 (宽) x 87.4 (高) x 232 (深) mm (达面板界面)
重量:	3.2 kg
电源:	电源: 美国, 加拿大模式: AC 120 V ±10 %, 60 Hz 欧洲模式: AC 230 V ±10 %, 50 Hz 日本模式: AC 100 V ±10 %, 50/60 Hz
功耗:	10 W
操作环境	
操作温度:	5 ~ 35 %
操作湿度:	5 ~ 85 %
储存温度:	-20 ~ 60 °C

音频参数

量化:	每个通道16-bit线性
采样频率:	在标准音高下为44.1 kHz
总谐波失真:	0.05 % 或更低(1 kHz)
信噪比:	100 dB或更高(A计权)
通道分离:	100 dB或更高
频率响应:	20 ~ 20 kHz, ±0.5 dB
模拟输出	
输出电平:	2.0 V r.m.s.
数字输出	
信号形式:	IEC958-类型2
输出电平:	0.5 Vp-p 75 Ω

功能

瞬时启动:	20 毫秒内.
可变音高:	±4 % (0.02 %音高) ±10 % (0.05 %音高) ±16 % (0.05 %音高) ±24 % (0.1 %音高) ±50 % (0.5 %音高) ±100 % (1.0 %音高)
弯音:	音高范围 ±4 % ~ ±24 % : ±32 % 音高范围 ±50 % ~ ±100 % : -99 % ~ +100 %
搜索精度:	1/75秒. (子码帧)
文件最大数量:	每台设备50,000 个
播放列表的最大数量:	每台设备1,000个
播放列表文件的最大数量:	每台设备99个
文件夹的最大数量:	每台设备5,000个
文件夹内文件的最大数量:	每个文件夹1,000个
音乐名的最大数量:	每台设备50,000个
艺术家名的最大数量:	每台设备20,000个
专辑名的最大数量:	每台设备10,000 个
流派的最大数量:	每台设备500 个

*规格参数和设计如有更改, 恕不另行通知。

