



440C 扬声器

E-cooustic 系统 440C 是著名的 E-cooustic 系统 440 的又一版本，专为天花安装应用优化。圆形障板设计可利用多种行业标准背盒与网罩组装，包括 Atlas-Soundolier 部件：

96-8
96-8-7
96-8-10
EZ96-8
Q408

E-cooustic 系统 440 扬声器带来宽频段功率一致性以及优秀的低频响应，符合 E-cooustic 系统声学加强的要求。灵敏度与功率处理使其成为 E-cooustic 系统 08 功放的理想搭配，无论是在单独或并连接线配置中。保真度远超过那些为公共广播和扩音设计的“天花音箱”——这使其成为在 Ecooustic 系统集成到影院环境、二级扩声或其他音频信号时的极佳选择。

易科 | EZPRO

易科国际（香港）有限公司
香港新界葵涌葵昌路 88 号 17 楼 A-C 室
Tel: +852 2428 1788 Fax: +852 2428 8100
www.ezpointl.com info@ezpointl.com

EZPRO_00203

440C 扬声器



参数

频率响应：
55 Hz 至 21 kHz, ± 3 dB
灵敏度：
87dB - 1W@1 米无回声
阻抗：
6 Ω 标称, 5 Ω 最小
输入功率处理：
125W RMS
接头：
扇形端子

尺寸：
8" 障板
重量：
7 lbs.
装运重量：
11 lbs.