



LIN-250 扬声器

E-coustic 系统 LIN-250 能够在箱体厚度为重要因素的应用中提供更大的灵活度。它采用了两个 5 英寸驱动单元，将箱体总厚度减少到极限的 2.8 英寸。在建筑结构限制严苛、无法使用常规扬声器的表面安装和嵌入安装中，LIN-250 成为了理想选择。

与所有 E-coustic 系统扬声器一样，LIN-250 致力于在宽频段上带来 E-coustic 系统声学优化所需要的功率均一性。尽管其箱体尺寸十分不同寻常，仍然在音频质量和低频扩展（100 Hz）上毫不妥协。该版本的箱体设计可以供表面安装使用。另有一种箱体供嵌入安装使用。

LIN-250 扬声器



参数

驱动器 尺寸：
2x5" 二分频
频率响应：
±2.5 dB 100 Hz-21 kHz
-10 dB 78 Hz
灵敏度：
91 dB 2.83V/1M
阻抗：
6Ω 标称
3.7W 最小
功率处理：
90W AES 标准
最大输出：

107dB 持久
113dB 峰值
标称覆盖角度：
-6dB 120°水平
-6dB 120°垂直
尺寸：
13.25" 长 x 10.25" 宽 x 2.50" 深
重量：
7.4 lbs

易科 | EZPRO

易科国际（香港）有限公司
香港新界葵涌葵昌路 88 号 17 楼 A-C 室
Tel: +852 2428 1788 Fax: +852 2428 8100
www.ezprointl.com info@ezprointl.com