

音频录制及播放

CD

iPod®

AUX IN

DN-500C CD / iPod® 播放器



DN-500C CD / iPod播放器具有为专业用途定制的播放功能，与简单的消费级CD播放器相比较，它能够更好地控制音频。500C将传统的CD播放与可完全伸缩的iPod底座结合起来，具有许多实用的功能，如“开机播放”——当设备通电时，预先选择的音源会自动播放；它还有一个完整的数字键盘，可以直接进入CD上或节目列表中的任意音轨。

DN-500C具有一个机载BPM计数器，可以与音高控制同步使用，用于健身运动或舞蹈班十分理想。额外的主调功能可以在节奏改变时保持音乐的原始音调，在播放CD的任意音乐/歌唱应用中十分有用。

碟片音源也没有限制，可播放CD-R/RW(包括WAV和MP3)上的音频数据，适用于播放

速度控制。DN-500C还能够通过辅助输入连接多种外部设备到前面板，包括：笔记本电脑、智能手机、MP3播放器以及更多。另外，如果有一台iPod，你只需简单地将它安置在前面板的底座上，利用传输控制或附带的DN-500C红外遥控器，便可轻松地

特性

- CD和WAV、MP3播放
- 可伸缩的前面板iPod底座
- 播放音高/速度控制(CD)功能
- 主调控制功能
- 使用0-9的数字键直接进行音轨选择
- 自动BPM计数器与显示
- 辅助输入
- SPDIF数字输出
- 19英寸可机架安装
- 带有2U可移除机架套件
- 带有体积小，耐用的红外遥控器
- 可拆卸的符合IEC标准的AC接口



www.d-mpro.com
A Division of D&M Holdings, Inc.

Made for
iPod iPhone

DENON
PROFESSIONAL

DN-500C 参数 / Pitch Key App应用

前面板自带的底座并不限于iPod使用——在使用iPhone®或iPod touch®时，通过全新的Denon Professional Pitch Control App应用(可从App StoreSM下载)，可以获得丰富的额外功能。通过App应用的直观界面，播放和控制iPhone/iPod Touch音乐文件：除了简单地播放音乐(通过表演者、标题、专辑和播放列表过滤器)，还可以利用触摸屏播放速度或主按键滑块来加快或放慢播放速度/节奏，并且对播放、音轨选择、cue点和框架搜索进行全面控制。App应用中还带有主调的额外功能，可以在调整音乐速度时仍然保持音乐音调。



“可编程播放”保持着一个特定的播放列表，消除了专辑和列表之间跳转的不便，同时“cue点”功能让用户可以为每一轨选择需要的播放开始位置。EOM(信息末尾)功能在10到90秒之间提醒用户每一轨剩下的时间，从而可以为下一轨或事件做准备。

DN-500C完美满足所有需要对音乐有着全面控制，同时需要方便使用的需求。从按进度决定班级难度的健身房和运动设施，到需要歌曲放慢播放以帮助学习的音乐教育应用。多种多样的应用使得DN-500C作为一台多功能耐用音频播放器适用于大多数需要控制和灵活度的中等规模安装。

“Made for iPod”，“Made for iPhone”，表示该电子配件设计专门用于连接到iPod或iPhone，并经开发者认证满足Apple公司的性能标准。Apple公司不对该设备的操作，或对其是否遵守安全和管理标准负责。

AirPlay, AirPlay标志, iPhone, iPod, iPod touch及iTunes是Apple Inc.在美国及其他国家的注册商标。iPad是Apple Inc.的注册商标，App Store是Apple Inc.的服务标志。

从iTunes商店购买的内容仅供个人合法使用。请勿盗版音乐。



CD部分	
类型：	机械式单CD播放器
音频通道：	两通道立体声
数字化：	16位线性
采样率：	正常播放速度时44.1kHz
过采样率：	8倍
频率响应：	20至20,000 Hz
总谐波失真：	0.007%
信噪比：	107dB
动态范围：	98dB
通道隔离：	90dB
模拟输出：	RCA插座
输出电平：	2.0V, 0 dB, 碟片
负载阻抗：	10kΩ或更高
数字输出：	RCA接口
信号格式：	SPDIF或IEC-958类型II
可变速度控制：	±16%最大
帧搜索精度：	1/75秒
碟片：	标准CD(12cm及8cm)
辅助部分	
立体声微型插座：	非平衡插座
参考输入电平：	-16dBV
最大输入电平：	0dBV
输入阻抗：	22kΩ
耳机输出	立体声
输出电平：	20mW
负载阻抗：	32Ω
通用	
电源：	120V AC±10%, 60 Hz(美国与加拿大型号) 230V AC±10%, 50/60 Hz(欧盟, 英国及亚洲/太平洋地区型号)
功率消耗：	15W
环境条件	
操作温度：	5至35°C(41至95°F)
操作湿度：	25至85%(非冷凝)

因产品不断改善，制造商保留变更参数与设计的权利，恕不另行通知。



易科国际(香港)有限公司
香港新界葵涌葵昌路88号17楼A-C室

www.ezpointl.com info@ezpointl.com
Tel: +852 2428 1788 Fax: +852 2428 8100

EZPRO_00197