

音频播放

CD

USB

iPod®

DLNA®

DN-700C

网络媒体 /CD 播放器



DN-700C 网络媒体 /CD 播放器是单机架式单位安装设备，它可以接收来自多个本地或网络的素材进行播放，这种功能足以担当任何播放系统的核心。前置 USB 接口以及 iPod 接口，自由连接各种大容量存储设备，支持访问各类最新格式的音频文件，包括 .wav, .mp3, .aiff, .m4a & .aac 格式的文件，吸入式 CD 播放器，为您播放 MP3 CD 与 CD-DA 唱盘。

DN-700C 拥有多种远程控制方式，包括 IR 遥控设备、Parallel GPIO（通用型输入 / 输出）、RS232，或是利用网络的远程控制功能。基于网页的界面，包含流动装置的浏览器，支持用户对 DN-700C 进行全面控制 - 设置菜单 - 传送控制 - 热启动播放。远程访问的功能使得固定安装的位址拥有更多自由。

前面板采用用户友好型设计，方便用户在专业环境下操作使用，轻松访问音源和发送指令。五个热启动键，方便直接访问特定的音频文件，cue 点音频，播放节目，以及 OLED 指示灯 - 包含显示终端监听功能 & “结尾模式” 功能显示音轨结束的信号。



DN-700C 产品管理软件（附带）

DN-700C 自带 Denon Professional 产品管理软件，可以通过网络从计算机 / 苹果电脑单点控制多个播放器。操作者结合使用 DN-700C 的网络远程控制功能以及开关机功能，可对 1 个或多个单元进行远程编程，远程启动 / 关闭单元。



特性

- 通过网络播放流媒体音频 (DLNA)
- 支持播放 CD-DA, WAV, AIFF, MP3 & AAC 格式的文件
- 支持播放大容量储存的 USB 设备和 iPod 设备
- 宽大明亮的 OLED 显示屏
- 平衡式卡农接口输出
- AES/EBU 数字格式输出
- 支持外部控制，经由 IP 控制（以太网），RS-232c, GPIO, 和红外设备进行操作
- 支持扩展控制，通过以太网使用其改进的网页控制界面，实现远程操控。或者使用内置的 DENON Professional 产品管理软件。(PC/MAC)
- 20 个热启动键
- 兼容 RC-F400S 有线控制器（单独购买）
- 支持 Denon Professional Pitch Control App 应用（可自苹果应用商店下载）
- Pitch control（音调控制）播放允许调整的播放速度介于 -16% 至 +16%，0.1% 的精度
- 终端监听功能 & 用户可选的“完成模式”功能
- 1 机架单位空间设计
- 可拆卸 IEC 计权 AC 电源插座

Made for
iPod iPhone

DENON

PROFESSIONAL

Denon Professional Pitch Control App 应用

通过全新的 Denon Professional Pitch Control App 应用 (可自苹果应用商店下载), 可以获得丰富的额外功能。通过 App 应用的直观界面, 播放和控制 iPhone/iPod Touch 音乐文件: 除了简单地播放音乐 (通过表演者、标题、专辑和播放列表过滤器), 还可以利用触摸屏播放速度或主按键滑杆来加快或放慢播放速度 / 节奏, 并且对播放、音轨选择、cue 点和框架搜索进行全面控制。App 应用中还带有主调的额外功能, 可以在调整音乐速度时仍然保持音乐音调。



数字音频系统		输出	
系统:	网络 CD / 媒体播放器	0dBu=0.775Vrms, 0dBV=1.0Vrms	
兼容设备:	CD/U 盘 / 硬盘 / iPod	平衡式模拟输出左 / 右	
可播放格式, 文件系统:	CD: CD-DA (CD Text), CD-ROM (ISO9660) USB: FAT16 / FAT32 / HFS+	类型:	XLR(1: 接地, 2: 热端, 3: 冷端)
可播放 WAV 格式		负载阻抗:	超过 600Ω/ohms
扩展:	WAV, AIFF, AIF	输出电平:	8.23 dBu (Max. 24 dBu)/ at 600 Ω/ohms 负载
分辨率:	16 / 24-bit	非平衡式模拟输出左 / 右	
采样频率:	96, 48, 44.1kHz	类型:	RCA 端子
可播放 MP3 格式		负载阻抗:	超过 10kΩ /kohms
扩展:	MP3	输出电平:	2 Vrms (Max 10dBV)/ at 10kΩ/kohms load
比特率:	32–320kbps, VBR	平衡式数字输出	
采样频率:	48, 44.1kHz	类型:	XLR(1: 接地, 2: 热端, 3: 冷端)
可播放 AAC 格式		输出阻抗:	110Ω/ohms
扩展:	M4A, AAC	标准输出电平:	3.5 Vp–p
压缩方式:	AAC-LC	格式:	IEC–60958 (AES/EBU)
比特率:	64–320kbps, VBR	非平衡式数字输出	
采样频率:	48, 44.1kHz	类型:	RCA 端子
通道数:	2 (stereo), 1 (mono)	输出阻抗:	75Ω/ohms
音频频率特性:	20 Hz – 20 kHz (+0.5dB)	标准输出电平:	0.5 Vp–p
性噪比:	大于 105dB (A 计权)	格式:	IEC–60958 (Coaxial)
总谐波失真	小于 0.005%	耳机输出:	
动态范围:	大于 105dB (for 24-bit WAV playback)	其它	
通道隔离:	小于 –106dB	最大存储容量:	2 TB
可调音高范围:	–16% - +16%	最大文件大小:	4 GB
Trim 微调范围:	+2.0dB	最大文件数量:	2000 个文件 (1 个文件夹)
		最大文件夹数量:	1000 个文件夹
		最大文件夹层数:	8 (根目录下)
		文件标记最大数量:	30 / 文件
		文件名称最大长度:	255 字符
		文件夹名称最大长度:	255 字符
		预设名称最大长度:	8 字符
		设备 ID 名称最大长度:	8 字符
通用		因产品不断改善, 制造商保留变更参数与设计的权利, 恕不另行通知。	
电源:	AC 120V, 60Hz (美国与加拿大型号) AC 230V, 50/60Hz (欧盟, 英国及亚洲 / 太平洋地区型号) AC 100V, 50/60Hz (日本型号)	“Made for iPod”, “Made for iPhone”, 表示该电子配件设计专门用于连接到 iPod 或 iPhone, 并经开发者认证满足 Apple 公司的性能标准。Apple 公司不对该设备的操作, 或对其是否遵守安全和管理标准负责。	
功率消耗:	30W, 0.4W (待机)	AirPlay, AirPlay 标志, iPhone, iPod, iPod touch 及 iTunes 是 Apple Inc., 在美国及其他国家的注册商标。iPad 是 Apple Inc. 的注册商标, App Store 是 Apple Inc. 的服务标志。	
环境条件		从 iTunes 商店购买的内容仅供个人合法使用。请勿盗版音乐。	
操作温度:	5 to 35° C (41 至 95° F)		
操作湿度:	25 to 85% (非冷凝)		
储存温度:	–20 to 60° C (–4 至 140° F)		