

设计师与工程师专用规格书

K8 功放为 2 通道型号，开关模式电源带功率因数校正和可桥接固定开关频率的 D 类输出电路拓扑。操作范围为 100V 至 240V±10%，50/60Hz，通用交流电源输入功率因数 $\cos(\phi)$ 大于 0.95，从 500W 至全输出功率，粉红噪音以 1/8 额定功率 4Ω 负载驱动时，电流消耗不超过 938W (4.8A@230V; 9.5A@115V)。**K8** 功放带有 AMP CPC 可拆卸电源连接器和电源线组，电源线组连接功放一端带有 AMP CPC 45A 接头，另一端为开口端（白色为火线，黑色为零线，绿色为地线）。**K8** 功放带内置散热器，使用带 2 台温控微处理器的持续变速风扇散热，气流从前至后。

K8 功放带同步开关静音，打开后静音 4 秒，关闭或断电后 500 毫秒内静音。每路通道都带有直流保护，防止输出端出现可能损坏音箱的次声信号和甚低频信号。每路通道都带有超音频信号保护，防止强烈的、超高音频信号到达音箱。每路通道都带有短路保护，防止功放发生短路，或输出电路发生其它应激故障。每路通道都带有削波限制器，防止严重削波的波形到达扬声器，同时仍然保持全峰值电源输出功率。每路通道都带有长期限幅器，防止声反馈等非音频信号到达扬声器。

前面板控制包括：

电源开关，可拆卸的防尘罩，对功放状态提供全面控制和监控的带背光 LCD 显示屏；4 个支持 LCD 显示屏菜单浏览的导航键：功能将在显示屏上自动显示。

LCD 显示屏将为用户提供以下设置的菜单入口：放大器设置，输出衰减，输入增益/灵敏度，输入选择（模拟/数字/网络）最大输出电压，最大电流消耗，每路通道削波限幅器，每路通道输入门线，通电静音，空载模式。

LCD 显示屏将为用户提供以下信息的菜单入口：硬件信息（功放系列号，与后面的旋转编码器连接的硬件标识符，前面板版本号，控制器版本号，DSP 板版本号，以小时为单位的放大器使用寿命），带状态检查的硬件监控（内部轨电压，内部辅助电压，辅助模拟电压，外部远程控制电压，频率系统时钟，DC/CD 转换器监视器），LCD 对比度，安全密码设置，安全锁菜单（全锁定，安全允许，全允许）；放大器温度的实时监控和历史日志，负载阻抗，输出电压，电源电压。

前面板还应包含每通道的 LED 灯条，带有 5 个绿色、1 个黄色和 1 个红色的 LED 灯：用于信号展示，-60dB（绿色），-10dB（绿色），-6dB（绿色），-3dB（绿色），-2dB（绿色），-1dB（黄色），最大输出（红色）；黄色和红色 LED 也用于保护预警：温度处于 80°C (176° F) 至 85°C (185° F) 之间时黄灯闪烁，灯光稳定表明温度将高于 85°C (185° F)，红灯长亮表明通道处于保护状态，保护的性质描述会在 LCD 显示屏上显示。

后面板具有这些特性：

RJ45 接口用于连接 RS485 网络应用及嵌入式旋钮编码器以用于 ID 选择；通过外部 PC 运行的专有软件提供全面监控和控制。每路通道的输出接口为 Neutrik® Speakon® NL4MD

（与 NL4FC 或 NL4 合用）（用于单声道模式，1+/2+，1-/2-；用于立体声模式 1+/1-；用于桥接模式，通道 1 的 1+/2+ 正电压，通道 2 的 1-/2- 负电压）；每路通道的模拟输入接口为 Neutrik® 端口 (XLR+Jack)，XLR 接点 2 为正极（热端），jack tip 头端为正极（热端），XLR 接点 3 为负极（冷端），jack ring 环端为负极（冷端），XLR 接点 1 为信号地，jack sleeve 套管为信号地。

每路通道应满足以下性能标准：

立体声模式EIAJ测试标准（1 kHz @1% 总谐波失真）：2x1500 W @8Ω, 2x3000 W @4Ω, 2x4800 W @2 Ω；桥接模式EIAJ测试标准（1 kHz @1% 总谐波失真）：1x6000 W @8Ω, 1x9600 W @4Ω；每通道最大输出电压为169V_{峰值}；最大输出电流为125A_{峰值}。输入阻抗为10 kΩ；电压增益：26, 29, 32, 35 dB 单通道用户菜单可定义（32dB为出厂设置值）；输入灵敏度：5.50V 额定输出功率（@26 dB增益），3.90V 额定输出功率（@29 dB增益），2.75V 额定输出功率（@32 dB增益），1.95V 额定输出功率（@35 dB增益）；最大输入电平：27 dBu （@26 dB 增益），24 dBu （@29 dBu增益），21 dBu （@32dB 增益），18 dBu （@35 dB 增益）；门线：可通过用户菜单选择每路通道门线（-52 dBu @25 dB增益，-55 dBu @29 dB 增益，-58 dBu @32 dB 增益，-61 dBu @35 dB增益）；频率响应（1 W @8Ω）：20 Hz – 20k Hz（±0.5 dB）；阻尼因数：20 Hz – 200Hz > 5000；转换速率@8Ω：50 V /us（输入滤波旁通）；信噪比（20 Hz - 20 kHz，A计权）> 110 dBA；总谐波失真+噪声：<0.5%从1W到全功率（典型的<0.05%）； SMPTE 互调失真：<0.5%从1W到全功率（典型的<0.05%）； DIM 100互调失真：<0.5%从1W到全功率（典型的<0.05%）；串音> 66 dB @1 kHz。

K8功放的尺寸设计应当允许EIA电子工业协会（RS-310-B）标准19英寸（48.3厘米）的机架安装，占据一个机架空间；功放高4.5cm（1.75英寸），机架安装表面下深47.5cm（18.7英寸）。功放的重量不超过12kg（26.5lb）。经CE、CSA和KETI认证，K8功放被批准使用。