

CXT600 规格参数表



产品描述

EAW CXT系列吸顶扬声器性价比高，安装简易，可提供高音质解决方案，适用于中音量音乐播放和寻呼。

EAW CXT600是全频6.5" 同轴开孔吸顶扬声器，只需简单的安装便可提供高性能宽覆盖角度。采用同轴设计使6.5" LF 和.75" 软制球形高音单元形成一个连贯的110度锥形覆盖，96Hz-20kHz响应，功率容量100W，最大声压级114dB。带有70V/100V多抽头变压器，带有旁通低阻抗模组，可为咖啡厅，零售商，宗教场所，剧院公共区域，休息室，酒店，学校等场所提供分布式音乐和寻呼解决方案。标准配件包含：网罩、C型环、开孔模型、涂漆防护罩等安装所需的所有配件。

2分频同轴吸顶扬声器

配置 子系统

换能器	负载
低频: 6.5 in. 聚丙烯材质低音单元	倒相式
高频: 3/4 in. 阻尼球顶单元	波导

操作模式 功放通道

单通道: 低频/高频	信号处理 高通滤波器
------------	---------------

声学性能 运行范围

62 Hz - 20 kHz (-10dB)

频率响应

96 Hz - 20 kHz (+/-3dB)

标称波速宽度

110°锥形

轴向灵敏度 (半空间SPL)

低频/高频 91 dB

最大SPL (@ 1 m)

Average: 108 dB
Peak: 114 dB

标称阻抗

8Ω (旁通模式)

抽头变压器

70V: 3.8W, 7.5W, 15W, 30W
100V: 7.5W, 15W, 30W

功率

100W持续功率

机械参数

输入接头

可拆卸4芯螺旋接线端子，带环通

材质

后壳: 不锈钢镀锌
斜面材质: ABS

重量

7.4 lbs/3.4 kg

尺寸

直径: 9.9 in / 251 mm
前网罩至后壳厚度: 8.8 in / 223 mm
开孔尺寸: 8.8 in / 223 mm

标配配件

C型环
支撑轨座
开孔模型
涂漆防护罩
可拆卸输入接线锁
网罩