

CXT400 规格参数表



产品描述

EAW CXT系列吸顶扬声器性价比高，安装简易，可提供高音质解决方案，适用于中音量音乐播放和寻呼。

EAW CXT400是全频4"同轴开孔吸顶扬声器，只需简单的安装便可提供高性能宽覆盖角度。采用同轴设计使4" LF 和.75"软制球形高音单元形成一个连贯的120度锥形覆盖，100Hz-20kHz响应，功率容量60W，最大声压级108dB。带有70V/100V多抽头变压器，带有旁通低阻抗模组，可为咖啡厅，零售商，宗教场所，剧院公共区域，休息室，酒店，学校等场所提供分布式音乐和寻呼解决方案。标准配件包含：网罩、C型环、开孔模型、涂漆防护罩等安装所需的所有配件。

2分频同轴吸顶扬声器

配置

子系统	换能器 低频 4 in. 聚丙烯材质低音单元 高频 3/4 in. 阻尼球顶单元	负载 倒相式 波导
-----	--	-----------------

操作模式 功放通道	单通道: LF/ HF	信号处理 高通滤波器
--------------	-------------	---------------

声学性能 运行范围	74 Hz - 20 kHz (-10dB)
--------------	------------------------

频率响应	100 Hz - 20 kHz (+/-3dB)
------	--------------------------

标称波速宽度	120° 锥形
--------	---------

轴向灵敏度 (半空间 SPL)	87 dB
-----------------	-------

最大SPL (@ 1 m)	平均 102 dB 峰值 108 dB
---------------	------------------------

标称阻抗	8Ω (in bypass mode)
------	---------------------

抽头变压器	70V: 3.2W, 6.3W, 12.5W, 25W 100V: 6.3W, 12.5W, 25W
-------	---

功率	60W持续功率
----	---------

机械参数 输入接头	可拆卸4芯螺旋接线端子，带环通
--------------	-----------------

材质	后壳: 不锈钢镀锌 斜面材质: ABS
----	------------------------

重量 尺寸	4.8 lbs/2.2 kg
----------	----------------

直径:	8 in / 203 mm
前网罩至外壳厚度:	7.1 in / 180 mm
开孔尺寸:	6.9 in / 175 mm

标配配件	C型环 支撑轨座 开孔模型 涂漆防护罩 可拆卸输入接线锁 网罩
------	--