

RCI-3 数字控制面板

RCI-3 Digital Control Panel

概述

为了方便地控制处理器设备的音量、静音或者调用场景，IPS 设计人员专为 Aries 处理器设计了 RCI-3 控制面板，RCI-3 系列控制面板可直接安装在 86 底盒上的，可对 Aries 处理器的音量、静音及其场景调用进行控制，并可在音量控制中对音量控制的范围进行选择设置，保证使用中不会因为操作过量导致系统问题。

RCI-3 可通过 CAT5 或 CAT6 直接连接至处理器的 RCI 端口，并通过对处理器的面板设置选项，对面板参数进行设置。RCI-3 支持中文、英文及数字显示，通过一个无极旋钮进行面板操作，方便、简洁、快捷。

功能特点

- ① OLED显示屏，中文显示
- ② 仅使用单个编码开关操控
- ③ 配置软件中文显示，友好易用
- ④ 可自行编辑控制条目达 32 条



技术参数

名称	参数
显示	OLED显示屏，中文显示
最大使用数量	单台处理器可挂接16个控制面板
自行编辑控制条目	32条
控制对象	场景切换、音量调整和静音开关
连接线缆	CAT5
连接长度	200米（CAT5）
安装方式	86底盒
工作电流	25mA/12V
尺寸	86mm×86mm×30mm(不含旋钮帽)
开孔尺寸（W×D×H）	86mm×86mm×40mm