

XP100-CP2E 集中控制卡

XP100-CP2E Centralized Control Card



技术参数

名称	参数
COM	4个RS232/RS485/RS422, 凤凰公接口
IR	4个8Pin凤凰公接口
EZ-NET	1个4线凤凰公接口
TCP/IP	1个RJ45接口

功能特点

- ① ARM11 1GHZ CPU, 1G内存, 2G Flash闪存
- ② 支持SSL加密技术、A-Control技术; 支持SNMP, 内置防火墙
- ③ 内置WEB SERVER, 兼容KNX EIB成员的产品, 支持楼控协议MODBUS, BACNET等
- ④ 支持浏览器B/S模式控制, 支持IPAD、ANDROID C/S控制模式
- ⑤ 支持模块及COMPILER+语言编程方式, 使系统更加智能、方便、稳定
- ⑥ 支持TCP/IP控制模式, UDP控制协议
- ⑦ EZ-NET总线技术, 可扩充达1024个网络设备
(如: 面板、触摸屏、调光器、电源控制器、音量控制器等)
- ⑧ 最大4路独立可编程RS-232/422/485控制接口, 用户可编程设置多种控制协议和代码
- ⑨ 4路独立可编程的红外发射接口, 支持红外转串口, 支持控制多台相同或不同的红外设备及串口设备
- ⑩ 支持USB2.0和以太网编程通讯
- ⑪ 支持本地控制, 同时通过EzCloud云平台服务, 动态IP实现远程控制
- ⑫ 提供开放式的可编程控制平台及开发包、人性化的中文操作界面和交互式的控制结构
- ⑬ 全面支持远程网络控制, 内建网络接口, 支持网络级联, 支持IOS (IPad/iphone)、android (安卓)、传统射频触屏手持终端, 通过wifi与主机通讯