

FP5 高性价比鼓组话筒套装

概观

FP5鼓组话筒套装包含f2、f5和f6动圈话筒。f5适用于军鼓、邦戈鼓、天巴鼓、吉他音箱和原声乐器的拾音；f2适用于架子嗵鼓、地面嗵鼓、康加鼓、非洲鼓、邦戈鼓、天巴鼓、铜管和木管乐器的拾音；f6动圈话筒低频响应范围广适用于底鼓、低频音箱、箱鼓等低频乐器的拾音。

FP5鼓组话筒套装能够满足现场演出应用的要求，也适用于排练、学校、礼拜场所和各种家庭录音应用。

提供配件

3 x DCLIP – 耐用话筒夹，随D&SCX系列提供

1 x MC1 – 尼龙话筒夹

4 x DFLEX – 带有超宽蝶形钳口的双枢轴边缘安装夹

可选配件

- DCLAMP – 安装于鼓边圈的可伸缩迷你鹅颈安装夹。
- DVICE – 带有弹簧加载轮辋安装夹的灵活迷你鹅颈管。
- CBL20 – 20英尺高端XLR-XLR平衡话筒线。四芯双绞线，编织屏蔽层提供高限度传导性。6mm PVC保护套。
- CBLDR25 – 25英尺高端直角XLR-XLR平衡话筒线。
- SMT25 – 低调防震架系统，带有尼龙电缆和用于定位的指旋螺钉。
- STANDKD – 可调整的底鼓话筒支架，带伸缩臂。



套装内含

鼓组话筒套装——内含5只话筒
铝制航空箱
3 x f2架子和地面嗵鼓话筒
1 x f5军鼓话筒
1 x f6底鼓话筒

规格参数



f2



f5



f6

换能器类型	动圈	动圈	动圈
频率响应	52 Hz – 15 kHz	55 Hz – 15 kHz	40 Hz – 16 kHz
指向性	锐心型	锐心型	锐心型
输出阻抗	580 ohms	580 ohms	580 ohms
灵敏度	2 mV / Pa @ 1 K	2.2 mV / Pa @ 1 K	1.2 mV / Pa @ 1 K
最大声压级	≥139 dB	≥137 dB	≥140 dB
偏轴向声能抑制	≥20 dB	≥20 dB	≥23 dB
功率要求	无	无	无
材料/涂层	锌合金/黑色涂层	锌合金/黑色涂层	锌合金/黑色涂层
重量	247 g / 8 oz	283 g / 10 oz	311 g / 11 oz
长度	104 mm / 4.09 in	145 mm / 5.7 in	121 mm / 4.76 in

AUDIX®

使用建议

f2和f6话筒随附DCLIP耐用尼龙话筒夹，采用卡扣式设计；f5话筒随附MC1话筒夹。每个话筒夹都配备一个3/8英寸螺纹适配器，主要用于欧洲的话筒支架。

以下是关于套装中各话筒互动的建议：

军鼓和嗵鼓：f2和f5话筒用于近距离收音通常可以将话筒放在鼓框上方2英寸处，朝向鼓皮中央。要获得更多“鼓框”的声音，可将话筒拉近鼓框；要想获得更多共振和声场的深度，请话筒远离鼓皮。放置关键是找到共振和冲击之间平衡，同时避免来自其他鼓的串音。

店鼓：f6是用于底鼓拾音的话筒，STANDKD是将f6固定在所需位置的专用配件。f6通常放置在距鼓皮正面的孔内数英寸处，指向鼓槌处（提示：请确保网罩完全在孔内）。要获得更多冲击感，请将话筒移近鼓槌；请确保不要将话筒放在鼓槌正前方。

规格参数如有变更，恕不另行通知。

CE www.audixusa.com
503.682.6933 Fax: 503.682.7114
Audix Corporation 9400 SW Barber St. Wilsonville, OR 97070

AUDIX®

FP5 Spec Sheet 4.0



官方微信



官方微博

易科 | **EZPRO**

深圳 0755-86919611
成都 028-83336486

北京 010-65501188
西安 029-88348186

上海 021-64831166

www.ezpro.com
info@ezpro.com