

# PERFORMANCE系列无线系统规格参数

	R41	R61
频率响应	522 MHz – 554 MHz / 554 MHz - 586 MHz	522 MHz – 586 MHz
带宽	32 MHz	64 MHz
兼容系统	16 x 兼容系统操作	20 x 兼容系统操作
可切换频率	106 x 预设频率	207 x 预设频率
手动模式	n/a	2560 x 频率 (间隔25kHz)
频率响应	45 Hz – 18 kHz	45 Hz – 18 kHz
压缩扩张器系统	2:1	2:1
导频	32 kHz	32 kHz
接收系统	单调谐器, 分集	单调谐器, 真分集
信噪比	105 dB at 30 kHz偏差 (A计权)	112 dB at 30 kHz偏差 (A计权)
总谐波失真	≤.7% (33 kHz 偏差 at 1 kHz)	≤.4% (33 kHz 偏差 at 1 kHz)
灵敏度	5 dBμV (S/N 60 dB at 25 kHz 偏差, A计权)	5 dBμV (S/N 60 dB at 25 kHz 偏差, A计权)
自动输出(AF=0)	平衡: -12 dBv @ 25 kHz 偏差, 600 ohm 负载 1/4": -18 dBv @ 25 kHz 偏差, 10 kohm 负载	平衡: -12 dBv @ 25 kHz 偏差, 600 ohm 负载 1/4": -18 dBv @ 25 kHz 偏差, 10 kohm 负载
输出接头	1/4", XLR	1/4", XLR
音频电平调整	平衡: -12 to +9 dBu 线路: -24 to +4 dBu (3 dB步进调整)	平衡: -12 to +9 dBu 线路: -24 to +4 dBu (6 dB步进调整)
范围	300', (91 M)	450', (137 M)
功率要求	100 - 240V / 50 - 60 Hz, 12V DC, 1A	100 - 240V / 50 - 60 Hz, 12V DC, 1A
尺寸	205 mm (W) x 206 mm (D) x 44 mm (H) 406 mm (W) x 209 mm (D) x 44 mm (H) (R42)	205 mm (W) x 206 mm (D) x 44 mm (H) 406 mm (W) x 209 mm (D) x 44 mm (H) (R62)
净重	1.92 lbs. / 870 g 4.4 lbs. / 2.0 kg (R42)	2.43 lbs. / 1.1 kg 4.65 lbs. / 2.12 kg (R62)

	H60	B60
射频功率输出	10 mW, 40 mW	10 mW, 40 mW
频率带宽	64 MHz	64 MHz
增益控制	0 dB, -6 dB, -12 dB	0 dB, -6 dB, -12 dB
输入接头	n/a	3 pin mini-XLR
包含电池	2 AA 1.5 V	2 AA 1.5 V
电流消耗	110 mA 标称	110 mA 标称
电池寿命	14 hours	14 hours
输入阻抗	n/a	话筒: 10 kohm, 线路: 1 Mohm
最大声压级	>140 dB (取决于话筒头类型)	128 dB to 140 dB (取决于话筒类型)
尺寸	2.1" 机身直径, 10.43" (L), 53 mm机身直径, 265 mm (L)	67 mm (W) x 90 mm (L) x 17 mm (D) 2.6" (W) x 3.5" (L) x .67" (D)
净重	11.0 oz / 312 g (不含电池)	3.0 oz / 85 g (不含电池)

所有参数如有更改恕不告知。

AUDIX®



易科 | EZPRO

深圳 0755-86919611  
成都 028-83336486

北京 010-65501188  
西安 029-88348186

上海 021-64831166

www.ezpro.com  
info@ezpro.com