

# A152

## 带扩展低频的录音棚参考耳机

### 概观

A152录音棚参考耳机拥有极其广阔的声场和极具延伸性的低音响应，代表了发烧友听众追寻的高品质声音重现的新水平。

无论是录音棚还是高保真听音应用，A152都能捕捉到声场中的每个细节和细微差别。游戏发烧友使用A152可以在关键时刻享受到听音带来的优势。

A152采用全音域50mm相位一致的驱动单元，加上轻巧舒适的耳机设计，可长时间佩戴而不产生听觉疲劳。

### 特性

- 动圈，封闭式后部设计
- 完美适用于音频播放和监听
- 耳罩式设计，舒适且隔声
- 软垫耳罩，可90度旋转便于单耳监听
- 高性能相位一致驱动单元
- 超宽声场
- 深邃、准确的低音
- 准确再现次谐波
- 两条可拆卸耳机线：3.0m (9.8英尺) 用于录音棚，1.8m (6英尺) 流动使用

### 提供配件

- **CBLHP96 耳机线** - 可拆卸，1.8m高密度，3导体 - 96股OFC编织线，带3.5mm立体声插头
- **CBLH96XL耳机线** - 可拆卸，3.0m高密度，3导体 - 96股OFC编织线，带3.5mm立体声mini插头
- **CBLADPT** - 3.5mm (1/8英寸) mini转6.3mm (1/4英寸) 螺纹接口适配器
- **POUCHHP** 便携保护盒

### 可选配件

- **CBLHP400**发烧友级专业耳机线 - 可拆卸，1.5m高密度，3导体 - 400股8芯OFC编织线，带3.5mm立体声插头
- **CBLHPEXT**耳机延长线 - 可拆卸，1.5m高密度，3导体 - 96股OFC编织线，带3.5mm立体声母头和公头。

### 其他可选型号

- **A140** - 专业录音棚耳机
- **A145** - 带扩展低频的专业录音棚耳机
- **A150** - 录音棚参考耳机



### 规格参数

工作原理	动圈
驱动单元尺寸	50 mm
磁体	稀土合金
灵敏度(@ 1 kHz)	103 dB (± 3 dB)
阻抗	30 Ohm
频率范围	8 Hz - 28 kHz
接头	3.5 mm (1/8 in) 立体声插头
耳机线	1.8 m可拆卸高密度3导体 - 96股镀银无氧铜编织线 3.0 m可拆卸高密度3导体 - 96股镀银无氧铜编织线

规格参数如有变更，恕不另行通知。



官方微信



官方微博

易科 | EZPRO

深圳 0755-86919611  
成都 028-83336486

北京 010-65501188  
西安 029-88348186

上海 021-64831166

www.ezpro.com  
info@ezpro.com

# AUDIX®

A152 Spec Sheet v1.4