

A140

专业录音棚耳机

概观

A140专业录音棚头戴式耳机是家庭录音室和音乐爱好者的理想之选。

A140拥有专业的高品质设计，能够在整个频率范围内提供卓越的清晰度和紧致、平衡的声音。

A140采用40mm相位一致的驱动单元，能够为耳机混音、播放和关键听音提供干净的低频、准确的中频和清脆的高频，性价比高。

特性

- 动圈，封闭式后部设计
- 自然、紧凑、准确的声音再现
- 整个频率范围内的线性响应
- 平衡的录音棚级音质
- 高性能相位一致驱动单元，实现出色的声像
- 家庭录音室的理想之选
- 耳罩式设计，舒适且隔声
- 软垫耳罩，可90度旋转便于单耳监听

提供配件

- **CBLHP96 耳机线** - 可拆卸，1.8m高密度，3导体 - 96股OFC编织线，带3.5mm立体声插头
- **CBLADPT** - 3.5mm (1/8英寸) mini转6.3mm (1/4英寸) 螺纹接口适配器
- **POUCHHP** 便携保护盒

可选配件

- **CBLHP400**发烧友级专业耳机线 - 可拆卸，1.5m高密度，3导体 - 400股8芯OFC编织线，带3.5mm立体声插头
- **CBLHPEXT**耳机延长线 - 可拆卸，1.5m高密度，3导体 - 96股OFC编织线，带3.5mm立体声母头和公头。
- **CBLHP96XL**耳机线 - 可拆卸，3.0m高密度，3导体 - 96股OFC编织线，带3.5mm立体声mini插头

其他可选型号

- **A145** - 带扩展低频的专业录音棚耳机
- **A150** - 录音棚参考耳机
- **A152** - 带扩展低频的录音棚参考耳机



规格参数

工作原理	动圈
驱动单元尺寸	40 mm
磁体	稀土合金
灵敏度(@ 1 kHz)	97 dB (± 3 dB)
阻抗	32 Ohm
频率范围	10 Hz - 25 kHz
接头	3.5 mm (1/8 in) 立体声插头
耳机线	1.8 m可拆卸高密度3导体 - 96股镀银无氧铜编织线

规格参数如有变更，恕不另行通知。



易科 | EZPRO

深圳 0755-86919611
成都 028-83336486

北京 010-65501188
西安 029-88348186

上海 021-64831166

www.ezpro.com
info@ezpro.com

AUDIX®

A140 Spec Sheet v1.4