

概述

IPS MT100W 融合会议主机是专为多视频会议融合场景而设计的，内置 Windows 10 企业版正版激活码，支持腾讯会议 Rooms、华为云会议 SmartRooms、飞书会议 Rooms、Zoom Rooms 等会议终端的一键入会、统一控制和运维等功能。搭载 Intel i5 高性能处理器，提供强大算力支持，内置 HDMI 音视频采集卡，支持 HDMI2.0 输入，最高可达 6Gbps 传输速率，为 4k@60Hz 视频提供足够的带宽。同时支持 HDCP2.2 进行数据解密。

丰富的拓展接口可兼容原有视频会议系统，支持会控及多样化客户端接入。同时支持四路视频输出，满足会议场景多画面共享。配合 ezCloud 集控平台，可实现“1+N”模式灵活部署和运维，匹配各种会议场景，为客户提供专业级视频会议体验。



融合会议主机 MT100W

规格参数

参数		指标	
系统	CPU	酷睿 I5 1135G7	四核八线程/主频 2.4G/睿频 4.2G/功耗 12W~28W
		酷睿 I5 1135G7 集成 GPU	1.3G, 80 个计算单元+2 个编解码硬核, 最大 4 路 4K 60 帧编码/16 路 4K 60 帧解码, 支持 H.264/H.265 支持深度学习, 5 Tops INT8 算力
	存储	双通道 8G LPDDR4X/4266MHz 内存	
	扩展	1×M.2 接口 2260 240GB 固态硬盘; 1× SATA 3.0 接口	
后面板	显示	1×HDMI 4K @60fps 输入 4×HDMI 4K @60fps 输出 独立显示	
	USB	2×USB3.0, 2xUSB2.0	
	网口	1×1000M 网口	
	音频	1×Line_out, 1×Mic_in	
前面板	按键	1×PWR 按键 (带灯, 关机为黄光, 开机为绿光)	
电源	供电	DC 12V 电源适配器	
环境	尺寸	180*168*44.5mm (宽/深/高)	
	颜色	黑色钣金机身	
	温度	-10~45 °C 工作温度, -20~80 °C 存储温度	

