

UXA4401

多用途固定安装功放



- ▶ **DSP** – 通过TCP/IP嵌入和控制的全矩阵DSP
- ▶ **多功能输出** – 低阻和高阻性能的完美结合
- ▶ **同步功能** – S/PDIF连接到多台功放
- ▶ **功率共享** – 支持最高280W的功率共享
- ▶ **认证** – 安全和EMC, 符合ErP和EnergySTAR*要求

应用场景

酒吧 & 咖啡厅

紧凑型小尺寸外观和每通道高功率的灵活性使UXA4401功放特别适用于酒吧、咖啡厅和餐厅等应用场景。

餐厅

作为用餐体验的重要组成部分,许多餐厅对音频系统有着动态需求。一些酒吧区需要更大的声压级,而舒适的用餐区则需要更小的声压级。

零售商店

零售商店播放的背景音乐需要与商店的品牌形象相匹配,这导致了广泛的声音需求——家具店的背景音乐相对柔和,时尚服装店的音乐需要保持中等声压级,而果汁吧的背景音乐则需要更大的功率!

健身中心

健身中心的扩声系统需要高水平的音质和出色的系统灵活性。健身区需要播放背景音乐,瑜伽课上需要播放柔和的声音,动感单车和CrossFit课上则需要播放动感音乐。

酒店 & 文教场所

拥有礼堂、剧院、大型餐厅和多个大型会议室的酒店和教育场所需要完全灵活的可用电源。

企业

企业空间包括开放式办公空间、董事会议室、各种规模的会议区、仓库、自助餐厅和休息区等。这些区域都对扩声系统有不同的要求。UXA是理想之选,因为一台功放可以满足所有需求。

教堂

教堂需要可靠、高质量的扩声系统,同时功放需要满足多台扬声器的使用需求。UXA是教堂的理想之选,可以在中等功率水平下提供卓越的语音清晰度。

*仅适用于特定型号。



规格参数

通道	4
单通道驱动 输出功率	280W* @ 4/8 ohms, 70V/100V**
系统总功率	560W*
功耗	150W
尺寸	1.75 x 8.66 x 11.65 in (44.5 x 220 x 296 mm)
重量	6.2 lbs (2.8kg)
输出电路	UMAC™ Class D - 具有超低失真的全带宽PWM调制器
输出电压	70Vp / 140Vpp (未负载) // 桥接 140Vp / 280 Vpp (未负载)
信噪比	>106dB (A-计权, 20Hz-20kHz, 8Ω 负载)
THD+N (标准)	< 0.05% (20Hz-20kHz, 8Ω 负载, 3dB 低于额定功率)
频率响应	20Hz-20kHz (+0/-0.25dB (8Ω 负载, 3dB 低于额定功率)
保护电路	短路-、直流-、欠压-、温度-和过载保护
电源	UREC™ 具有功率因数校正 (PFC) 和备用转换器的通用电源开关模式电源
操作温度	0-40C
操作电压/ 频率	通用电源, 100V-240V, 50Hz-60Hz
待机功耗	<0.5W
配件	机架安装套件、墙壁/桌面安装套件
额定功率	1% THD @ 120Vac & 230Vac

*系统受SMPS RMS功率限制

** 100V 线路模式在 -1 dB (约 90V) 下运行。



官方微信



官方微博

易科 | EZPRO

深圳 0755-86919611
成都 028-83336486

北京 010-65501188
西安 029-88348186

上海 021-64831166
济南 136 0105 2610

www.ezpro.com
info@ezpro.com